

# SONALIKA

EL MÁS FUERTE  
**ALIADO**  
« PARA SU TERRENO »

## 60 RX



MOTOR CON ALTA  
RESERVA DE TORQUE

ALTA CAPACIDAD EN  
BRAZOS DE LEVANTE

VARIEDAD EN  
IMPLEMENTOS AGRICOLAS

HECHO PARA  
TAREAS PESADAS

2WD / 4WD



**COSTO  
EFICIENTE**  
TRACTORES MECÁNICOS

HECHO CON  
**ACERO  
REAL**

COLABORACIÓN  
ESTRATÉGICA  
CON



EL MÁS FUERTE  
**ALIADO**  
 « PARA SU TERRENO »

**60  
 RX**

**SONALIKA**



**CARACTERÍSTICAS**

Descripción del modelo	Sonalika 60
<b>MOTOR</b>	
Tipo de Motor	3100 FLT
Categoría de Potencia	60 HP
Número de Cilindros	3
Desplazamiento (cc)	2780
Aspiración	Turbo
Velocidad nominal del motor RPM	2100
Filtro de aire	Seco
Inicio Fresco	Estándar
Torque Máximo (Nm)	230nm@3000rpm
Gases de Escape	Bajo el capó / Hacia arriba
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	4x4
Embrague	Doble Embrague
Caja de cambios	8F + 2R
Eje Frontal	4WD
Transmisión	Mecánica
<b>VELOCIDAD (HACIA ADELANTE)</b>	
Velocidad mínima (km/h)	2.52 @2100 RPM
Velocidad máxima (km/h)	33.67@ 2100 RPM
<b>FRENOS</b>	
Frenos	Frenos inmersos en aceite
Tipo de Actuación	Mecánica
Freno de mano	Independiente
<b>BLOQUEO DEL DIFERENCIAL</b>	
Bloqueo del Diferencial	Estándar
<b>TOMA DE FUERZA</b>	
Toma de Fuerza (RPM)	540
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección	Hidráulica
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Batería	12V, 88 A
Alternador	12V, 36 A
Toma de Remolque de Siete Pines	Sí
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Enlace de 3 puntos	CAT-II
Barras Estabilizadoras	Barra de tiro oscilante
Capacidad de elevación hidráulica	2000 Kg
Circuito Hidráulico Auxiliar	2DA

**CARACTERÍSTICAS**

<b>INTERRUPTOR DE SEGURIDAD</b>	
Interruptor de Seguridad Neutral	Estándar
Interruptor de Seguridad de la PTO	Estándar
Interruptor de Seguridad del Embrague	Estándar
<b>CAPACIDAD (LITROS) (+/- 5%) APROX.</b>	
Tanque de Combustible	62 Litros
<b>LLANTAS</b>	
Delanteras	9.50X24
Traseras	14.90X28
<b>DIMENSIONES Y PESO (+/- 5%)</b>	
Peso Bruto	2500 Kg
Distancia entre Ejes (mm)	2350
Longitud Total (mm)	3980
Ancho Total (mm)	1790-1950
Altura Total (mm)	2650
Distancia al Suelo (mm) mín.	360
Eje Delantero (mm)	1295-1650
Eje Trasero (mm)	1420-1880
<b>OTROS</b>	
Indicador de Combustible	Estándar
Gancho de Remolque Delantero	Estándar, incorporado en el peso frontal
Contrapesas Delanteras y Traseras	Peso Base 72kg + Frente 6X31kg
Barra de Remolque	Barra de tiro oscilante
Disponible en opción Caseta Abierta ROPS	Sí
<b>CARACTERÍSTICAS OPCIONALES</b>	
Llantas	9.50X20 / 14.90X28

\*Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso.



Guatemala  
 (502) 2474-9300

El Salvador  
 (503) 2241-5900

Honduras  
 (504) 2551-3070

Nicaragua  
 (505) 2249-1640

Costa Rica  
 (506) 2290-2305